



净耀系列

中央软水机/中央净水机



净耀系列中央软水机

干式盐箱 保持干燥

不易滋生细菌，不易形成盐桥，更省盐



断电自动复位
杜绝反冲不止隐患



假期模式
防止长时间静置滋生细菌，污染树脂



双重溢流保护
有效防止漏水情况发生



微动开关定位
提升可靠性



满足更多厨下安装场景
RSF02-12C款高度不到50cm

净耀系列中央软水机

产品图片			
产品型号	RSF02-12C	RSF02-22C	RSF02-30C
产品尺寸(深*宽*高)	472*308*497mm	472*308*825mm	472*308*1055mm
净水流量(m³/h)	1.2	2.2	3
额定总净水量(m³)	5000	7000	9000
再生周期用水量(m³)	2	4.5	6.5
树脂容量(L)	10	22	30
电源	220V~50Hz		
进水水质	市政自来水		
进水温度	5 - 38°C		
工作压力	0.14 - 0.35 Mpa		
再生类型	逆流再生		
再生模式	流量即时，流量延迟，混合模式，智能再生		

沃茨亚太、中东及非洲区总部
上海市延安西路500号26层
邮编：200050
热线电话：400 070 8760
官网：Watts.cn
Series No.WH03CN2509



watts.cn


WATTS®



净耀系列中央净水机

原装进口黑卡博椰壳活性炭

有效吸附小分子有害物质



甄选全进口
高效纳污滤料



原装进口KDF
有效去除重金属和余氯



断电自动复位
杜绝反冲不止隐患



及时滤料更换提醒






微动开关定位
提升可靠性



假期模式
防止长时间静置滋生细菌

- 满足更多厨下安装场景最小款高度小于50cm
- 采用大扭矩直流电机
- 双重溢流保护
- 预装旁通 维护不断水
- 采用多路全自动控制阀，根据流量或者时间设置
- 反冲洗时间和周期

净耀系列中央净水机

产品图片			
产品型号	RPF02-12	RPF02-22	RPF02-30
水批净水流量(m³/h)	1.2	2.2	3
额定总净水量(m³)	5	18	26
产品尺寸(深*宽*高)	339*308*556mm	339*308*880mm	339*308*1238mm
电源	220V~50Hz		
进水水质	市政自来水		
进水温度	5 - 38°C		
工作压力	0.14 - 0.35 Mpa		
更换滤料提醒	有		
自动反冲洗	是		
玻璃钢连接方式	卡接		
卫生许可批准文号	沪卫水字(2025)第0114号		

净耀系列中央软水机

高效软化 省盐省水

软硬度三档可调 便捷省盐模式



Alamo A4000高效树脂
有效去除水中的钙镁离子，软水
效果更加持久



软硬度三档可调
出水更绵柔，减少衣物的纤维磨损



智能缺盐提醒
省去人工检查，避免软水效果下降



逆流再生技术
减少使用盐的频率，节省水和盐
运行更高效